



MPC 5000

Il più affidabile sistema di controllo/comando dei dissalatori SPECTRA





Questo sistema di controllo/comando permette di comandare il funzionamento del dissalatore dalla zona carteggio e di controllarne i parametri di funzionamento, lo sporco del sistema di pre-filtrazione. Ogni malfunzionamento viene segnalato ed in caso di problemi gravi, il controllo MPC 5000 provvede ad effettuare un ciclo di risciacquo con acqua dolce del dissalatore prima di fermarlo. In caso di problemi minori, il controllo MPC 5000 fa funzionare il dissalatore in maniera ridotta, ma sicura per non fermare completamente la produzione di acqua dolce.

E' inoltre possibile in caso di errori nei sensori, bypassarli temporaneamente per mantenere il dissalatore in funzione. Per facilitare questa operazione ogni intervento di programmazione è fattibile operando sui tasti del display oltre che da un computer collegato alla scheda madre.


FUNZIONI BASE DEL MICRO-PROCESSORE MPC5000

Volete far funzionare il dissalatore per 3 ore e che poi si spenga automaticamente ?

Basta premere 3 volte il tasto  ed è fatto! Il dissalatore parte, funziona per 3 ore, fa quindi automaticamente un ciclo di risciacquo e poi si spegne. Premendo una sola volta il tasto  il dissalatore funzionerà fino a quando i serbatoi sono pieni, poi si spegnerà e sul display apparirà la scritta "TANKS FULL".

GPH PRODUCT
20 :::::::::::::: 50

PREFILTER
Good :::::: Replace

Premendo il tasto  in sequenza appaiono 5 dati: la quantità di acqua dolce prodotta in litri/ora, le condizioni dei pre filtri, la pressione dell' acqua nel sistema, la salinità dell'

